

HUSKY® KONSTRUK-
TIONSKRYDSFINER



Plader til tag og gulv

dlh.

Plader til tag og gulv



HUSKY® krydsfiner er en meget stærk plade uden spændinger, med opbygning i mange lag og i en ensartet og homogen kvalitet. Da pladerne er helt plane, samles not og fer let, hvilket giver en effektiv arbejdsgang. HUSKY krydsfiner findes i pladeformaterne 2440 x 1220 mm samt til tag i handy udgaven på 2440 x 610 mm.

Anvendelse: HUSKY anvendes til tag-, gulv- og vægkonstruktioner samt til diverse andre formål, hvor der kræves en bearbejdningsvenlig og stabil krydsfiner.



HUSKY opfylder selvfølgelig kravene til CE 2+ konstruktionsplader til bærende konstruktioner og har dansk monteringsvejledning. CE-godkendelse kan hentes på www.dlh.dk.

Godkendelse og kontrol: HUSKY er certificeret af det EU-notificerede certificeringsorgan  Dancert TP. Dermed opfylder HUSKY det europæiske byggevaredirektiv, den europæiske trænorm Eurocode 5, det danske bygningsreglement og den danske trænorm DS 413:2003.

Tekniske egenskaber: De tekniske egenskaber er givet i EN 13986:2004.
Rekvirer DLH's datablade for mekaniske egenskaber: EN 1058/EN 789 Karakteristiske styrke-, stivheds- og densitetsværdier til bærende konstruktioner. EN 12871 Karakteristiske styrke- og stivhedsværdier for bærende tag- og gulvunderlag.

Bærende tagunderlag - Lastkategori H (DS410)
Bærende gulvunderlag - Lastkategori A (DS410)

Vejledninger: Lægningsvejledninger for gulv og tag følger produktet eller kan hentes på DLH's hjemmeside: www.dlh.dk.

Levering: HUSKY er normalt lagervarer og kan leveres hurtigt.

PRODUKT FAKTA

Pladetykkelser:

Tykkelse mm	6	9	12	15	18	21
BCX I/III	x	x	x	x	x	x
Gulv TG2 II/III *				x	x	x
Tag TG2 III/III *			x	x	x	x

Dimensioner:

Hele plader: 2440 x 1220 mm
Handy plader: 2440 x 610 mm (kun til tag).

Certifikater:

